

고품질 인쇄카드 발급기

SMART-51

즉석에서 단 1분이면 인쇄가 가능한 인쇄카드 발급기



바쁜시간에
고품질 인쇄

전사인쇄 프린터로
제2차원 바코드도 인쇄 가능

※ 참고해주세요!
전사 프린터기로 발급된 인쇄카드는 상, 하단의 약 1mm 정도의 여백이 생깁니다.



▲ 실제 인쇄된 카드 이미지입니다.

SMART-51

즉석에서 단 1분이면 인쇄 끝



단면 인쇄 프린터로 제2차원 바코드도
제2차원 바코드도 인쇄 가능

사이즈 56mm * 68mm 해상도 300 dpi
Full Color 고급 인쇄카드 출력 O.K

사무장 용량에 적합한 용량하고 견속한 디자인
다양한 기능을 극대화한 디자인

※ 사물표 / 학생 및 교사증 / 회원증 / 출입증 / 방문증 등
다양한 용도의 인쇄카드 발급 O.K

200매 카드 최대 기능 최대
후면카드 최대 지원
YMCKO 기본 최대 178

SMART-51 상세내용

제품명	SMART-51
무게	4.5 kg
해상도	300 dpi
인쇄속도	단면인쇄 전면배출 : 최대 17호 / 매 (212매 / 시간) 후면배출 : 최대 16호 / 매 (225매 / 시간) 양면인쇄 : 최대 22호 / 매 (164매 / 시간) 단면모노 : 최대 5호 / 매 (720매 / 시간)
인쇄방식	염료 승화 (Dye-Sublimation) 직경사 방식
운영체제	Window 7 / 8 / 10, MacOS, Linux

상세내용

- 전장성 극대화
- 탑재용량 매커니즘 설계 적용
- 디자인 측면 Know-How 를 바탕으로 개발된 열매터 및 드라이버

뛰어난 경제성

- 출력물 리소스 자동감제
- 내피모성 부품 사용으로 유지보수 최소화
- 기본 디자인 프로그램 제공 (Smart.Design)

탁월한 편의성

- LCD 등을 통해 실시간 출력상태 확인
- Front In / Front Out (경면호출 / 스테이지 방식)
- 오프라인할 다른 및 클리닝 교체 (카드리지 방식)
- 리튬이온 배터리 장착 및 충전 정보기능
- 간편한 RF / Mobile IC 장착

세련된 디자인

- 사무장급에 적합한 부드러운 견속한 디자인
- 사용자 편의성에 초점을 둔 디자인
- 보이지 않는 수많은 부분의 개선과 아이디어 to 의 새로운 모던 디자인

깨끗한 인쇄 품질

- 자체 개발한 FINE Imaging Technology를 적용하여 선명하고 정확한 컬러 구현
- High Quality Dithering Algorithm을 사용하여 Resin으로 고밀도 화상 인쇄

양면인쇄

- 알루미늄 코터에이거를 장착
- 최신 Optimal Rotating Technology 적용

빠른 인쇄속도

- 단면 YMCKO-Color 시간당 (전면 212매 / 후면 225매)

스마트 51 Series의 구동 방식별 모델



SMART 51 S
(단면 인쇄)



SMART 51 D
(양면 인쇄)



SMART 51 L
(라미네이션 인쇄)

	모델	SMART-51S	SMART-51D	SMART-51L
인쇄	프린트 타입	염료 승화 (Dye-Sublimation) 직경사 방식		
	해상도	300 dpi / Edge to Edge		
	양면인쇄	옵션 (with Flipper)	0	Yes (Flipper installed)
카드	카드 공급	Automatic		
	카드 사이즈 & 두께	ISO CR80 or ISO CR79 (수동정렬용 옵션) 1 & 38mm (1.5mm) ~ 1.8mm (40mm)		
	카드 종류	PVC, PET, Composite PVC		
인쇄 속도	모노	5호 / 매 (720매 / 시간)		
	컬러	전면 배출	최대 17호 / 매 (212매 / 시간)	
		후면 배출	최대 16호 / 매 (225매 / 시간)	
	양면 출력	-	최대 22호 / 매 (164매 / 시간)	
라미네이션 속도	연속 발급 (단면 라미네이션)	YMCK	-	22호 / 매
		YMCKK	-	32호 / 매
	일괄 발급 (단면 라미네이션)	YMCK	-	43호 / 매
		YMCKK	-	53호 / 매
용량	호퍼	100매 / 카터 옵션시 200매 까지		
	스태저	전면: 40매 / 후면: 100매 (후면 스테이지 옵션)		
시스템	디스플레이 & 컨트롤 버튼	2 Line LCD / 2 LED 버튼		
	운영체제	Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux		
	통신방식	USB, Ethernet (옵션)		
	전원	Free Voltage (AC100 / 220V, 50-60Hz)		
	소비전력	48W	48W	96W
	온도 / 습도	15~35°C / 35~70%		
보안	경고 장치	호퍼 & 리본(옵션) / 라미네이션 열중(옵션)		
	연성전력	옵션		
치수	W x L x H (mm)	165 x 298 x 216	165 x 498 x 210	165 x 675 x 216
	Kg	4.5	5.2	8.8
	Magnetic	ISO 7811 (Track 1, II, III Read / Write, HiCo / LoCo), JIS II		
인쇄용 옵션	Contact	ISO 7816 (ID-1)		
	Contactless	MIFARE, ISO 14443 (Type A / B), ISO 15693, DESFire, iCLASS		